

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-178716

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)7月14日

F 01 P 1/06
F 02 B 63/04

E-6673-3G
D-6673-3G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全16頁)

⑮ 発明の名称 内燃機関の発電機冷却装置

⑯ 特 願 昭62-335758

⑰ 出 願 昭62(1987)12月29日

⑱ 発 明 者 厚 海 守 静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機株式会社内
⑲ 出 願 人 ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地
⑳ 代 理 人 弁理士 鶴 若 俊 雄

明 細 書

1. 発明の名称

内燃機関の発電機冷却装置

2. 特許請求の範囲

機関本体に支持されたクランク軸とバルブ機構のカム軸とを連動させるタイミングベルトと、クランク軸の回転で駆動する発電機とを機関本体の同一側に近接して設け、前記タイミングベルトを収納するベルト室と、発電機を収納する発電機室とを連通させた内燃機関の発電機冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は内燃機関の発電機冷却装置に係り、発電機を有効に冷却することが可能な内燃機関の発電機冷却装置に関する。

(従来の技術)

例えば、自動二輪車の内燃機関にはクランク軸の回転で駆動する発電機を併せるものがある。

この発電機は取付スペースの確保が容易で、或いは保守点検が容易にできるように機関本体の側

面に設置されるため、水や泥等が付着しないように内燃本体に取付けられたカバーで形成される発電機室に収納されている。また、例えば、発電機のロータ側をクランク軸に近接、スター側を発電機室を形成するカバーに取付けるものがある。

(発明が解決しようとする問題点)

このように、発電機は発電機室に収納されているため、内燃機関の駆動によって発電すると、発電機室の温度が上昇し、発電の効率が悪くなるので、予め余熱を持たせて比較的寒気の大気なものが供給され、内燃機関の小型化の障害になっている。このため、発電機室を冷却するようにすると、冷却機構を特別に設けることになり、その分重量が大きくなり、構造が複雑になり、かつ部品点数が増える。

ところで、タイミングベルトでバルブ機構を駆動させるものでは、このタイミングベルトを収納するベルト室を冷却する必要があるため、このようにベルト室を える内遊機関では、発電機室をベルト室の冷却を利用して冷却してやれば、特別

な冷却機構を備える必要がなく、簡単な構造で冷却上昇が抑制でき、発電機をより小型にすることが可能になる。

この発明はこのような実状に鑑みてなされたもので、発電機を簡単な構造で、有効に冷却することが可能な内燃機関の発電機冷却装置を提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

この発明は前記問題点を解決するために、機関本体に支持されたクランク軸とバルブ機構のカム軸とを連動させるタイミングベルトと、クランク軸の回転で駆動する発電機とを機関本体の同一側に近接して設け、前記タイミングベルトを収納するベルト室と、発電機を収納する発電機室とを連通させたことを特徴としている。

(作用)

この発明では、タイミングベルトを収納するベルト室と、発電機を収納する発電機室とを連通させている。このため、ベルト室を冷却すると、これと同時にこのベルト室に連通する発電機室もベ

ルト室からの空気の移動等によって冷却され、発電機の冷却効果が得られる。

(実施例)

次に、この発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1図乃至第7図はこの発明の第1の実施例を示す図である。第1図において符号1は自動二輪車で、車体フレーム2にはいわゆるダイヤモンドタイプのものが用いられ、車体フレーム2のヘッドパイプ3にはフロントフォーク4が固着可能に支持され、下部には前輪5が、上部にはハンドル6がそれぞれ設けられている。ヘッドパイプ3から後方へ延びるメインフレーム7には燃料タンク8が、そしてメインフレーム7の後端から後方に延びるシートレール9にはシート10が設けられ、メインフレーム7の下端のブラケット11にはリアアーム12を介して後輪13が支持されている。

車体フレーム2を構成するメインフレーム7、グレンデュープ14及びブラケット11には、内

3

燃機関15がマウント70、148、118を介して懸架されている。この内燃機関15はV型2気筒が用いられ、さらに4サイクル空冷のOHVバルブ機構が採用され、クランク軸16が走行方向と直角になるようにして、フロント側のシリンダ17を略前方に向け、リア側のシリンダ18は直立にして搭載されている。フロント側のシリンダ17の上側と、リア側のシリンダ18の後側とはそれぞれ気化器19が接続され、また、フロント側のシリンダ17の下側とリア側のシリンダ18の前側からは排気管20が下方から車体の後方へ伸びている。

内燃機関15のクランクケース21は左右割りに形成され、第3図に示すようにクランク軸16の底に、トランスミッション22のメイン軸23、ドライブ軸24等が軸支されている。クランク軸16にはワンウェイクラッチ25が取付けられ、そのギア250はアイドルギア28を介してセムマーク27のギア270に噛合している。クランク軸16に取付けられた減小ギア28は、メ

4

イン軸23に啮合される減小ギア29に噛合し、減小ギア29に伝達された動力はクラッチ30によってメイン軸23に断絶される。メイン軸23にはギア31が設けられ、オイルポンプ32のギア320と噛合しており、これらクラッチ30、オイルポンプ32、オイルフィルタ33等はクランクケース21の一方にコンパクトに配置される。トランスミッション22のメイン軸23の動力はシフトフォーク(図示せず)で作動されるドッククラッチでドライブ軸24に伝達され、このドライブ軸24に固定された主動スプロケット35からドライブチェーン36を介して後輪13のスプロケット37に伝達される。

動力伝達系の減小ギア28及び減小ギア29が設けられる側のクランクケース21にはインサート38を介してクランク軸16、メイン軸23及びドライブ軸24が軸支されている。このインサート38はクランクケース21を形成する際に一体に形成され、インサート38は減小ギア28及び減小ギア29と同等の熱膨張率の部材で、例

又は該系の釣物、製造品で形成される。インサート 38 は熱変化によってクランクケース 21 の軸間が変化することを防止し、減小ギア 28 と減大ギア 29 の間及びトランスミッション 22 の歯車間のバックラッシュの変化を軽減し、ギアの作動音の増加を抑える。

シリンダ 17、18 は第 5 図に示すように、それぞれシリンダボディ 39、シリンダヘッド 40、ヘッドカバー 41 などで構成され、シリンダボディ 39 に往復動可能に嵌合するピストン 42 はそれぞれコンロッド 43 を介してクランク軸 15 に接続される。ヘッドカバー 41 にはバルブ機構のカム軸 44 が支持され、カム軸 44 とクランク軸 15 の左端にはそれぞれブリー 45、46 が取付けられ、これらのブリー 45、46 に巻着されるタイミングベルト 47 の周動で、クランク軸 15 の回転がカム軸 44 に伝達され、カム軸 44 のカム 44a で吸排気バルブ（図示せず）が所定のタイミングで開閉される。

タイミングベルト 47 にはアイドルブリー 4

7

ングベルト 47 は環状本体の同一側に配置されている。また、この発電機 57 のステータ側を構成するコイル 58b は指記する外カバー 62 の内側に支持され、さらにこの外カバー 62 には内燃機関の点火信号を得るピックアップコイル 58c が設けられている。

タイミングベルト 47 の内側にはシリンダ 17、18 の部分に対向して内カバー 59a が、外側には発電機 57 のカバー部分も含めて 3 分割の外カバー 60、61、62 が配置され、これらの内カバー 59a と外カバー 60、61、62 及びクランクケース 21 の側壁 21a によって、タイミングベルト 47 を収納するベルト室 63a と発電機 57 を収納する発電機室 63b とが連通して形成される。

前記内カバー 59 は第 4 図及び第 5 図に示すように、フロント側のシリンダ 17 に対向するカバー部 59a と、リヤ側のシリンダ 18 に対向するカバー部 59b とが連結部 59c で連結されている。カバー部 59a にはカム軸取付孔 59d、

8、40 とテンションブリー 50 が当接し、周動経路が規制される。これらのアイドルブリー 8、49 はボルト 51、52 でクランクケース 21 の側壁 21a に支持され、テンションブリー 50 はアーム 53 の先端に支持されている。アーム 53 はその基部 53a がボルト 54 を介して側壁 21a に支持され、タイミングベルト 47 の周動面と回動可能になっている。アーム 53 の基部 53a に設けられたテンションスプリング 55 は一端をピストン 42 でアーム 53 に固定され、他端をアイドルブリー 49 のボルト 52 に当接され、アーム 53 に設けられたテンションブリー 50 を常に矢印方向に付勢し、タイミングベルト 47 のたるみをなくしている。アーム 53 の基部 53a にはさらに側壁 21a に支持されるオートテンショナー 56 が接続され、タイミングベルト 47 は所定の張さに調節される。

クランク軸 15 には、さらにブリー 45 の外側に発電機 57 のロータ側を構成するロータ 58a が一体回転可能に支持され、発電機 57 とタイミ

8

ングベルト 47 は環状本体の同一側に配置されている。また、この発電機 57 のステータ側を構成するコイル 58b は指記する外カバー 62 の内側に支持され、さらにこの外カバー 62 には内燃機関の点火信号を得るピックアップコイル 58c が設けられている。

タイミングベルト 47 の内側にはシリンダ 17、18 の部分に対向して内カバー 59a が、外側には発電機 57 のカバー部分も含めて 3 分割の外カバー 60、61、62 が配置され、これらの内カバー 59a と外カバー 60、61、62 及びクランクケース 21 の側壁 21a によって、タイミングベルト 47 を収納するベルト室 63a と発電機 57 を収納する発電機室 63b とが連通して形成される。

前記内カバー 59 は第 4 図及び第 5 図に示すように、フロント側のシリンダ 17 に対向するカバー部 59a と、リヤ側のシリンダ 18 に対向するカバー部 59b とが連結部 59c で連結されている。カバー部 59a にはカム軸取付孔 59d、

、59gがクランクケース21の側壁21aの
ガス部にそれぞれ断熱効果の高いグロメット68
を介して挿通され、クランクケース21の側壁2
1aの図示しない凹部に位置決め突起59jを係
合して、締付ビス65gを取付孔58bに挿通し
て締付固定する。

さらに、第5図に示すようにヘッドカバー41
の凹部に同様に断熱効果の高いシールパッキン6
7aを介在させ、締付ボルト65bで締付固定さ
れている。

外カバー60、61はそれぞれ内カバー59の
カバー部59a、59bにシールパッキン67b
を介して挿合され、この締付ボルト65cで締付
固定される。

また、外カバー62の取付部62aはクランク
ケース21の側壁21a形成されたリブ21bに
挿合して締付固定され、さらにこの外カバー62
のフランジ部62b、62cは外カバー60、6
1の端部60a、61aにシールパッキン64を
介して挿合されている。内カバー59や外カバー

1 1

置されている。この排気ファン73の作動で排気
室73bに空気が導入され、排気口71から排気
69側へ排出される。

このように、ベルト室63a及び発電機室63
bを形成する内カバー59はカム軸44やクラシ
ク軸18を介して取付けられ、タイミングベルト
47及び発電機57は内カバー59と外カバー6
0、61、62で形成されるベルト室63a及び
発電機室63bに収納されるので、外部からベル
ト室63aや発電機室63bに水や油等の侵入が
阻止され、タイミングベルト47及び発電機57
に水や油等が付着することがないから長期間良好
に使用することができる。

また、内燃機関15のクランクケース21やシ
リンダ17、18と内カバー59との間に空隙6
8、69が形成されているので、これが断熱層と
なってシリンダ17、18から直接熱が伝達され
ることを抑制する。さらに、内カバー59とシリ
ンダ17、18との間の空隙68、69は走行風
が流れることにより、ベルト室63a及び発電機

60、61、62は例えば放熱効果の高いアルミ
ニウム製のものが使用される。

ベルト室63a及び発電機室63bは内カバー
59により図示したシリンダ17、18との間
に断熱層としての所定の空隙68、69が確保さ
れ、シリンダ17、18からの熱の伝達を抑制す
る。また、この空隙68、69が走行風の通路と
なり、シリンダ17、18及び内カバー59を冷
却する。このフロント側の空隙68より、リヤ側
の空隙69がシリンダ17、18のズレ分だけ大
きくしており、走行風が当りにくいリヤ側に積極
的に吸込るようにしている。

さらに、内カバー59のカバー部59aに形成
された外気取入口70にはエアクリーナ72が設
けられ、カバー部59bに形成された排気口71
の近傍にはカム軸44に設けられた排気ファン7
3が配置されている。この排気ファン73はカム
軸44と軸部材44bの間に介在し、プーリー4
5と共にカム軸44に一体回転可能に設けられ、
排気カバー73aで形成された排気室73bに配

1 2

置63bやシリンダ17、18の冷却が積極的
に行われる。また、走行風によってベルト室63
a及び発電機室63bが外部から冷却される。一
方、排気ファン73の回転により外部の空気が外
気取入口70からベルト室63aに導入され、この
空気によってプーリー45、46やタイミングベル
ト47、さらに発電機57が冷却される。

また、ベルト室63a及び発電機室63bでの
熱交換によって高まった空気が排気口71から強
制的に排出されるが、外気を吸入する外気取入口
72を下側に設け、空気の排気口71を上側に設
けているので、ベルト室63a及び発電機室63
bの中の空気の流れが効率的に行われる。さら
に、外気取入口72及び排気口71は内カバー5
9に設けられているので、走行中に水等がこれら
からベルト室63a及び発電機室63bに侵入す
ることが防止されると共に、排気ファン73によ
る排気音が排気口71から車体内側に排出される
ため、外側へ伝わり難くなってライダーへの排気音
の影響を軽減することができる。

第8図乃至第12図は第2実施例を示す図である。この実施例の内カバー59は第12図に示すように、シリンダ17、18に対向するカバー部59a、59bと、クランクケース21の側壁21aに対向するカバー部59iとが一体に形成されている。そして、この内カバー59はカバー部59iの位置決め突起59kをクランクケース21の側壁21aの図示しない凹部に係合して当てがい、締付ビス65aを締付孔59hに挿通して締付固定される。

この内カバー59に外カバー60、61、62が締付固定してベルト室63a及び発電機室63bが連通して形成されている。この内カバー59ではさらにカバー部59iとクランクケース21の側壁21aとの間にも空隙76が形成され、機関本体側からの伝熱を遮断する断熱層となっており、タイミングベルト47及び発電機57への熱の伝達が一層抑制される。

第13図及び第14図は第3実施例を示す図である。この実施例では第2実施例の内カバー59

15

クランクケース21の側壁21aには外気取入口84が形成され、エアクリーナ72を介して空気が導入され、カム軸44に設けられた排気ファン73の作動で排気口71から排出される。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明では機関本体に支持されたクランク軸とバルブ機構のカム軸とを連動させるタイミングベルトと、クランク軸の回転で駆動する発電機とを機関本体の同一側に近接して備え、前記タイミングベルトを収納するベルト室と、発電機を収納する発電機室とを連通させたので、発電機室がベルト室と共に冷却されて、発電機の温度上昇が抑制され、発電機の発電効率の低下を防止することができる。従って、発電機室をベルト室の冷却を利用して冷却でき、特別な冷却機構を備える必要がなく、簡易な構造で、発電機をより小型にすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第7図はこの発明の第1の実施例を示す図であり、第1図は自動二輪車の側面図、第

のカバー部59iにも外気取入口77を形成し、この外気取入口77とエアクリーナ72を設けたものである。従って、ベルト室63a及び発電機室63bへの空気の導入が一層良好に行なわれ、冷却が一層効果的に行なわれる。

第15図及び第16図は第4実施例を示す図である。この実施例は並列2気筒の内燃機関15に適用したもので、ベルト室63a及び発電機室63bは内カバー59と外カバー60とで形成されている。この内カバー59はシリンダ79の部分と対向して形成されており、この内カバー59がヘッドカバー41の突部に挿通され、ヘッドカバー41の凹部と、クランクケース21の側壁21aに第1実施例と同様に締付ビス65b、65cで締付固定される。外カバー60は内カバー59に対向するカバー部60cとクランク軸16に設けられた発電機57を覆うカバー部60dとが一体に形成され、内カバー59及びクランクケース21の側壁21aに締付ベルト65cで締付固定される。

16


2図は内燃機関の側面図、第3図は第2図のIII-III断面図、第4図はベルト室及び発電機室の外カバーを外した内燃機関の側面図、第5図は第4図のV-V断面図、第6図は内カバーを示す図、第7図は外カバーを示す図、第8図乃至第12は第2実施例を示す図であり、第8図は外カバーを外した内燃機関の側面図、第9図は第8図のIX-IX断面図、第10図は第8図のX-X断面図、第11図は第8図のXI-XI断面図、第12図は内カバーを示す図、第13図及び第14図は第3実施例を示す図であり、第13図は外カバーを外した内燃機関の側面図、第14図は第13図のXII-XII断面図、第15図及び第16図は第4実施例を示す図であり、第15図は外カバーを外した内燃機関の側面図、第16図は第15図のXIII-XIII断面図である。

図中符号15は内燃機関、16はクランク軸、44はカム軸、47はタイミングベルト、59aはベルト室、63bは発電機室、59は内カバー、60、61、62は外カバー、65、6


9. 7 日 は 発 明 者 である

特 許 出 願 人 ヤマハ発動機株式会社
代 理 人 弁 理 士 越 子 佐 郎


1 9




第 1 図




第 2 図




第 3 図




第 4 図




第 5 図




第 6 図




第 7 図




第 8 図




第 9 図




第 10 図




第 11 図



第 12 図



第 13 図



第 14 図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-178716

(43)Date of publication of application : 14.07.1989

(51)Int. Cl.

F01P 1/06
F02B 63/04

(21)Application number : 62-335758

(71)Applicant : YAMAHA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 29.12.1987

(72)Inventor : ATSUMI MAMORU

(54) COOLING DEVICE FOR GENERATOR OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To effectively cool a generator with a simple structure by installing a timing belt and the generator closely on the same side of an engine for communication of a belt room to an generator room.

CONSTITUTION: An inner cover 59 is arranged inside a timing belt 47 against a part of cylinders 17 and 18, and three divided portions of outer covers 60W62 are also arranged outside including the cover part of a generator 57. The inner cover 59, outer covers 60W62, and the side wall 21a of a crank case 21 form a belt room 63a for containing the timing belt 47, and a generator room 63b for containing a generator 57 having mutual communication. When wind runs through voids 68, 69 which are formed between the inner cover 59 and the cylinders 17, 18, the belt room 63a, the generator room 63b, and the cylinders 17, 18 are cooled positively. Also by the rotation of a exhaust fan 73, fresh air is fed in the belt room 63 through a fresh-air inlet 70, and the air cools belt pulleys 45, 46, the timing belt 47, and further the generator 57.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision
of rejection]

[Kind of final disposal of application
other than the examiner's decision of
rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office